

DESGRASOL

DESENGRASANTE PARA PANTALLAS Concentrado

CARACTERISTICAS:

Desengrasante para mallas libre de productos cáusticos para lograr un perfecto anclaje de la Emulsion sobre el tejido, emulsiona y elimina de manera efectiva gorduras vegetales y sintéticas de diversos orígenes.

Presentacion envase de 1 lt concentrado, o 200 gr.

PREPARACION:

1) Mezclar 1 lt de Desgrasol concentrado en 4 lts de agua.

APLICACIÓN:

1) Eliminar inicialmente todos restos de tinta y emulsion con los recuperadores CERO CERO (POLVO - PASTA - LIQUIDO) ZEROSCREEN y WIPESCREEN

2) Mezclar 1 lt de Desgrasol concentrado en 4 lts de agua.

3) Aplicar con esponja sintética frotando el producto sobre ambos lados de la malla.

4) Enjuagar con abundante agua a presión hasta la completa eliminación del producto.

5) Una vez seca la malla queda lista para el emulsionado.

CUIDADOS:

Verificar siempre la completa eliminación de este producto sobre la malla ya que restos de este producto pueden impedir el perfecto anclaje de la emulsión sobre la malla.

Este producto es biodegradable y no contiene productos cáusticos.

Si restos del producto aun permanecen a la hora de emulsionar la pantalla, posiblemente se originen imperfecciones en la pantalla comunmente llamados ojos de pez.

FABRICACION Y VENTAS:



ADVANCE

TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

REPUBLICA 1857/61/65
MONTEVIDEO - URUGUAY
TEL/FAX (5982) 9245533 - 9245100
[Http://www.tintasadvance.com.uy](http://www.tintasadvance.com.uy)