



TECNOLOGIA EN TINTAS SERIGRAFICAS

REPUBLICA 1857/61  
MONTEVIDEO - URUGUAY  
TELEFAX: (5982) 9245533 - 9245100  
C.P. 11800  
e-mail [advance@dcd.com.uy](mailto:advance@dcd.com.uy)  
<http://www.tintasadvance.com.uy>

## TINTA TEXTIL

**TIPO DE TINTA:** Tinta soluble en agua con resinas autorreticulantes, con colores prontos para su aplicaci n.

**APLICACION:** Para aplicaci n directa sobre tejidos de 100 % algod n . Para tejidos con mezcla de fibras es necesario la aplicaci n de calor ( Aproximadamente 1 minuto a 120 grados centigrados). En caso de duda siempre aplique calor .

**SOLVENTE:** Agua.

**RETARDADOR:** Retardador textil 150 .

**SECADO AL TACTO::** Aproximadamente 15 a 20 minutos, dependiendo de la temperetura y humedad ambiente, cantidad de solvente o retardador utilizado y abertura de la malla .

**RENDIMIENTO:** Aproximadamente 15 mts<sup>2</sup> , con malla 50 hilos .

**CURA TOTAL:** Para realizar pruebas de lavado es necesario esperar 72 horas luego de impreso.

**BARNIZ REDUCTOR:** Pasta madre transparente .

## PASTA MADRE TRANSPARENTE

**TIPO DE TINTA:** Base transparente para mezcla con pigmentos textiles .

**APLICACION:** La misma que para la tinta textil .

**PROPORCION::** 96 % de pasta madre transparente y 4 % de pigmento textil .

\*\*\*\*\* NO UTILIZAR PROPORCIONES FUERA DE ESTOS LIMITES \*\*\*\*\*

## SUPER COBERTURA BLANCO

**TIPO DE TINTA:** Tinta textil de alta pigmentaci n .

**APLICACION:** Para estampado sobre tejidos oscuros . Se mantienen las mismas condiciones de adherencia que la pasta madre transparente.

**SOLVENTE:** Agua.

**RETARDADOR:** Retardador textil 150 .

\*\*\*\*\* NO MEZCLAR CON PIGMENTOS TEXTILES PUROS \*\*\*\*\*

## PASTA COBERTURA (CARRIER)

**TIPO DE TINTA:** Pasta textil para impresi n de tejidos oscuros sin necesidad de fondo blanco

**APLICACION:** Para estampado sobre tejidos oscuros . Se mantienen las mismas condiciones de adherencia que la pasta madre transparente.

**PREPARACION:** 900 gramos de pasta cobertura + 100 gramos de pigmento textil

**RECOMENDACIONES:** Utilizar mallas abiertas y imprimir sobre base acolchonadas.

**SOLVENTE:** Agua.

**RETARDADOR:** Retardador textil 150 .

---

Toda la informaci n que consta en este bolet n son el resultado de estudios detallados y representa lo mejor de nuestros conocimientos, pero no constituyen una garant a, la variedad de material utilizado como las condiciones de operaci n y producci n puede afectar la calidad de este producto, es de responsabilidad del usuario, determinar si el producto cumple como se espera durante la impresi n, vida til de la impresi n, post-impresi n y embarque para el uso final. Toda asociaci n con el uso de este producto es limitado al valor del mismo, por lo cual recomendamos siempre realizar ensayos previos al inicio de la producci n.

---